
+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz

Image not found or type unknown

CURING

Flüssigkeitsschutz für jungen und grünen Beton, reguliert die Betontrocknung



Curing's regulieren die Betontrocknung. Sie sind Dampfsperren und Verdunstungsschutz für frische Betonflächen. Frische, mit Zement gebundene Oberflächen brauchen Schutz vor schneller Austrocknung, verursacht durch Wind, Sonne oder hohe Temperaturen. Nachbehandlungssysteme schützen vor Rissen und unzureichender Oberflächenfestigkeit. ARCAN bietet drei verschiedene Aushärtungsarten an. Auf Epoxidbasis, auf Silikatbasis oder auf Polymerbasis.

CURING

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
HydroBloc EP Curing 904	Epoxid Curing Grundierung	Beton Curing Verdunstungsschutz auf Frischbeton	Seidiges Erscheinungsbild
NAME DES PRODUKTS	**TECHNOLOGIE**	**ANWENDUNG**	**VORTEIL**
SiliBond 970	Reaktives Silikat Kristalline Technologie	Verstärkung der Oberfläche Beschichtung – Dampfdurchlässig Schutzschicht Betonstabilisierung Schutz des Betons Curing Porenauffüllung	Betonhärtung Betonstabilisierung Fleckenschutz Keine Filmbildung Beton sieht aus wie Beton

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
SiliBond 971	Reaktives Silikat Kristalline Technologie Hydrophob	Verstärkung der Oberfläche Beschichtung – Dampfdurchlässig Schutzschicht Hydrophobierung der Oberfläche Betonstabilisierung Schutz des Betons Curing Porenfüllend	Betonhärtung Betonstabilisierung Fleckenschutz Keine Filmbildung Beton sieht aus wie Beton Hydrophobierung

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
HydroBloc Curing 996	SBR-Curing	Curing Schutz vor Verdunstung	Beeinträchtigt nachfolgende Beschichtungen nicht Diffusionsoffen

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz
arcan.biz

Image not found or type unknown