

+49 6239 - 99 78 20  
office@arcan.biz



## WASSERDICHTE BESCHICHTUNG

Dichtschlämmen, wasserdichte Anstriche und Flüssiglatexabdichtungen



Wasserdichte Beschichtungen sind Dichtschlämmen; flexible und starre Abdichtungen für Wände und Böden, für den Innen- und Außenbereich. Sie halten einem Wasserunterdruck von bis zu 7 bar stand.

Wasserfeste Beschichtungen sind flüssige Latexmembranen, die Oberflächen vor Wasser und anderen Stoffen schützen. Typische Anwendungen sind unter den Fliesen in Badezimmern, Feuchträumen, Balkonen und Terrassen. Diese Arten von rissüberbrückenden Beschichtungen werden für Wände, Böden und Fundamente hergestellt. Für den Außeneinsatz auf Garagen, Flachdächern und Windmühlenfundamenten ist ein uv-stabilisiertes Silox DF-Material erhältlich. In chemisch belasteten Bereichen wie Wasserbecken oder Biogasanlagen kommt Silox MX zum Einsatz. Das neueste "Mitglied" in dieser Produktreihe ist Baudicht 914, eine superelastische Membran, die die Vorteile von Dichtungsschlämmen, spritzbaren Membranen und bituminösen Beschichtungen vereint.

Wasserabweisende Beschichtungen sind Anstriche; auf nassen Wände verhindern sie Ausblühungen, Wasserflecken und sorgen für eine schöne Oberfläche, sie sind eigenständige Lösungen oder werden nach horizontal Sperren verwendet.

Abdichtungen von nassen Wänden und Böden sind eigenständige Lösungen oder Nachbehandlungen nach Abdichtungsarbeiten. ARCAN-Dichtungsschlämmen mit Cembond-Technologie dichten Oberflächen gegen eindringendes Wasser ab. Dichtungsschlämmen, die Wände und Böden dauerhaft abdichten.

Sanierputz entfeuchtet feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk und wird in der Regel nach einer Horizontalsperre aufgetragen.

Sanierungsfarben wie die wasserfeste Farbe HydroBloc WPS 750 sind für die Anwendung auf feuchten Wänden im Innen- und Außenbereich geeignet.

## WASSERDICHTER BESCHICHTUNG

<b>NAME DES PRODUKTS</b> GeoRock 181	<b>TECHNOLOGIE</b> Geomörtel Reprofilierungsmörtel	<b>ANWENDUNG</b> Reparatur Mörtel Betonreparatur Nivellierung Schutz vor Abnutzung <b>Kleber</b> Wasserdichte Beschichtung	<b>VORTEIL</b> Natürlich 100% zementfrei Frühe Belastbarkeit Wasserdicht Starr Druckbeständig Für feuchte Oberflächen
<b>NAME DES PRODUKTS</b> Cembond EPW 863	<b>TECHNOLOGIE</b> Abriebfeste Dichtungsmembran manuell Gespritzt	<b>ANWENDUNG</b> Beschichtung – Dampfdurchlässig Wasserdichte Beschichtung Wand- und Bodenabdichtung Reparatur-Beschichtung Klebende Verstärkung Betonreparatur Klebstoff	<b>VORTEIL</b> 7 Bar Wasserdicht Diffusionsoffen Keine Grundierung Zwischenschichthaftung auch nach Jahren Reparatur-Beschichtung Haftet auf Metall Haftbrücke zwischen Neu- und Alt-Beton
<b>NAME DES PRODUKTS</b> DuroFlex M 900	<b>TECHNOLOGIE</b> Flüssig-Latex-Membran	<b>ANWENDUNG</b> Beschichtung – Dampfdurchlässig Wasserdichte Beschichtung Für Feuchträume Für Feuchträume Für Terrassen Für Balkone Für Auffangwannen	<b>VORTEIL</b> Gebrauchsfertig Rissüberbrückend 1-Komponente für feuchte Oberflächen Schutz des Betons Abdichtung gegen Wasser
<b>NAME DES PRODUKTS</b> Silox 901-MX	<b>TECHNOLOGIE</b> Flüssig-Latex-Membran	<b>ANWENDUNG</b> Beschichtung – Dampfdurchlässig Chemisch belastete Oberflächen Gasraum von Biogasanlagen Silage, Container Abdichtung Wasserdichte Beschichtung	<b>VORTEIL</b> Rissüberbrückend für feuchte Oberflächen Schutz des Betons Chemischer Schutz Abdichtung gegen Wasser
<b>NAME DES PRODUKTS</b> Silox 903-DF	<b>TECHNOLOGIE</b> Flüssig-Latex-Membran UV Protected	<b>ANWENDUNG</b> Beschichtung – Dampfdurchlässig Dachabdichtung Abdichtung der Fassade Abdichtung von Fundamenten von Windkraftanlagen	<b>VORTEIL</b> Rissüberbrückend für feuchte Oberflächen Schutz des Betons Abdichtung gegen Wasser Wetterfest
<b>NAME DES PRODUKTS</b> Baudicht 914	<b>TECHNOLOGIE</b> Polymer-Abdichtung Gespritzt manuell	<b>ANWENDUNG</b> Diffusionsoffene Beschichtung Wasserdichte Beschichtung Abdichtungen für neue Gebäude Reparaturabdichtung Abdichtung des Fundaments Wandabdichtung Bodenabdichtung	<b>VORTEIL</b> Rissüberbrückend Feuchte Oberflächen Schutz des Betons Super flexibel Universal-Abdichtung

**NAME DES PRODUKTS**

Cembond M-945

**TECHNOLOGIE**Dichtungsschlämme  
Manuell  
Schneckenpumpe**ANWENDUNG**Wasserdichte Beschichtung  
Beschichtung – Dampfdurchlässig  
Wand- und Bodenabdichtung**VORTEIL**Cembond Polymer Technologie  
Sulfatbeständig  
Inside & Outside  
Diffusionsoffen  
Ausgezeichnete Beständigkeit  
Starr**NAME DES PRODUKTS**

Cembond M-947 Flex

**TECHNOLOGIE**Flexible Dichtungsschlämme  
Manuell  
Gespritzt**ANWENDUNG**Wasserdichte Beschichtung  
Beschichtung – Dampfdurchlässig  
Wand- und Bodenabdichtung**VORTEIL**Cembond Polymer Technologie  
Sulfatbeständig  
Inside & Outside  
Diffusionsoffen  
Ausgezeichnete Beständigkeit  
Flexibel

ARCAN GmbH  
 Kleinniedesheimer Str. 19  
 D-67240 Bobenheim-Roxheim  
 Germany

 +49 6239 - 99 78 20  
 office@arcan.biz  
 arcan.biz

