

+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz



CEMBOND 967 SANIERPUTZ

Entfeuchtet und entsalzt feuchte Wände, als flankierende Maßnahme nach einer Horizontalsperre oder als Einzellösung



Cembond 967 Sanierputz entfeuchtet und entsalzt feuchte Wände, die mit einem hohen Salzgehalt einhergehen. Sanierputz ist immer der zweite Schritt nach der Erstabdichtung. Das hohe Porenvolumen von Cembond 967 sammelt die Salze, die beim Trocknen auskristallisieren und bewahrt die Wand vor Schäden durch Salzausblühungen. Der Putz ist sehr durchlässig, um die Trocknung der Wand zu gewährleisten;

CEMBOND 967 SANIERPUTZ

VORTEIL

Entfeuchtet
Entsalzt

ANWENDUNG

Beschichtung -
Dampfdurchlässig
Sanierputz
Entfeuchtung
Entsalzung

INSTALLATION

Kelle
Gespritzt

ZUBEHÖR

Horizontal Sperre
Bohrlochmörtel
Injektionsmörtel
Injektionspacker
Injection Gels
Injektionsharze

PRODUKT INFO

DATENBLATT
REFERENZEN

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

 +49 6239 - 99 78 20
 office@arcan.biz
 arcan.biz

