



DUROFLEX PU 675

flexible Polyurethan Beschichtung uv-Beständig



DuroFlex PU 675 ist eine rissüberbrückende Hochleistungsbodenbeschichtung. Die selbstnivellierende Polyurethan-Beschichtung ist lösungsmittelfrei und eignet sich für Innen- und Außenanwendungen auf nicht atmungsaktiven Böden. Die Beschichtung ist flüssigkeitsdicht, abrieb- und stoßfest. DuroFlex 675 ist uv-stabil und verändert seine Farbe bei direkter Sonneneinstrahlung nicht, ein zusätzlicher UV-Schutz ist nicht erforderlich. Das Schwesterprodukt DuroFlex 670 ist nicht uv-stabil und verändert seine Farbe bei direkter Sonneneinstrahlung.

DUROFLEX PU 675

VORTEIL Flexibel Rissüberbrückend	ANWENDUNG Beschichtung – Nicht permeable	INSTALLATION Kelle Gummischieber	ZUBEHÖR DuroFlex Primer 671 DuroFlex-678 Pro	PRODUKT INFO DATENBLATT REFERENZEN
Selbstnivellierung Innenbereich Aussenbereich Flüssigkeitsdicht UV-stabil, Keine Vergilbung	Auf Asphalt Auf Beton Auf Fliesen Auf bestehenden Beschichtungen		Reinigungsmittel für Oberflächen HydroSolv 520 Cembond EPW 863 DuroFlex TopCoat 677	

ARCAN GmbH Kleinniedesheimer Str. 19 D-67240 Bobenheim-Roxheim Germany



