+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz

Image not found or type unknown

ROKRYL 324

selbstnivellierender Reparaturmörtel und Beschichtung, schnell härtend



Rokryl 324 ist ein zäher, flexibler MOPO-Mörtel mit vielen Anwendungsbereichen. Durch die schnelle Aushärtung, die hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, die Rokryl 324 mit Superhaftung und hoher Festigkeit verbindet, ist es ein vielseitig einsetzbares Material für alle Arten von Renovierungsarbeiten. Wird als Ankermörtel zum Verguss von Pfosten, Ankern oder anderen Verbindungen verwendet. Als Reprofilierungs- und Reparaturmörtel und die Anwendung als abriebfeste Beschichtung auf Industrieböden.

ROKRYL 324

VORTEIL
- Kurze Abbindezeit
- Belastbar nach 1 h
- Härtet bis -10°C
- Hohe Druckfestigkeit
- Hohe Biegezugfestigkeit

ANWENDUNG
- Vergussmörtel
- Beschichtung – nicht durchlässig
- Industrieboden
- Verkehrsflächen
- Reparatur Mörtel

INSTALLATION
- Kelle
- Gummischieber

ZUBEHÖR
- Rokryl 320

PRODUKT INFO
- DATENBLATT
- REFERENZEN

Image not found or type unknown

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz
arcan.biz