


+49 6239 - 99 78 20  
office@arcan.biz



## SILOX BAUHARZ 834

Epoxidharz für Bauanwendungen mit außergewöhnlicher Haftung auch auf feuchtem Untergrund, geeignet für GFK-Lamine



Silox Bauharz 834 ist das perfekte Harz zum Gießen von Maschinenfundamenten, Masten und Ankerstählen unter nassen und trockenen Bedingungen. Die Haftung auf vielen Materialien ist außergewöhnlich. Mörtel aus Silox Bauharz 834 sind zähelastisch und klebfrei und verbinden sich perfekt mit Frischbeton. Die Verwendung als Gießharz oder Vergussmasse eröffnet eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten wie Reparaturmörtel, Fließmörtel bei Beschichtungsanwendungen oder Polymermörtel für Überkopfanwendungen. Das Schwestermaterial Silox Bauharz 835 verfügt über eine niedrigere Viskosität und eine schnellere Aushärtung, was bei niedrigeren Temperaturen von Vorteil ist.

## SILOX BAUHARZ 834

### VORTEIL

Hervorragende Haftung auf nassen Oberflächen  
Haftet auf Metall  
Adhäsion auf vielen Kunststoffen  
Mit Silox Thix Agent Überkopfanwendung  
Ausgehärteter Mörtel ist zähelastisch und klebfrei

### ANWENDUNG

Reparatur Mörtel  
Beschichtungs Mörtel  
Vergussmörtel  
Ankermörtel  
Bindemittel zwischen Beton  
Fundament Verguss

### INSTALLATION

Manuell

### ZUBEHÖR

Oberflächenreinigungsmittel  
HydroSolv 520  
Silox Thix Mittel  
Estrich-Wellenverbinder  
075

### PRODUKT INFO

DATENBLATT  
REFERENZEN

ARCAN GmbH  
Kleinniedesheimer Str. 19  
D-67240 Bobenheim-Roxheim  
Germany

 +49 6239 - 99 78 20  
 office@arcan.biz  
 arcan.biz

