


+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz



SILOX BAUHARZ 803 NT

niedrigviskoses Epoxidharz für Bauanwendungen
und GFK-Lamine



Silox Bauharz 803 nt ist ein perfekt formuliertes Gieß- und Bauharz und verbindet einfache Handhabung mit geringer Werkzeugklebrigkeit und einem Mischungsverhältnis von 2:1. Perfekte Aushärtung auch in dünnen Schichten macht es zu einer guten Wahl für Beschichtungen, Einstreuschichten und Klebstoffverstärkungen. Dünne Schichten härten ohne Störung der Oberfläche aus und hinterlassen keine klebrige Oberfläche. Niedrige Viskosität und hervorragende Benetzungseigenschaften sind ideal für hochgefüllte Mörtel, z. B. Polymerbeton, Fugenmörtel oder Reparaturmörtel. Die ausgezeichnete mechanische Stabilität und chemische Beständigkeit erweitern den Anwendungsbereich.

SILOX BAUHARZ 803 NT

VORTEIL

Mechanische Stabilität
Chemische
Beständigkeit
Aushärtung in dünnen
Schichten
Geringe Klebrigkeit des
Werkzeugs
Geringes allergenes
Potenzial
Hervorragende
Benetzung

ANWENDUNG

Einstreubelag
Kratzmörtel
Topcoat
Fugenmörtel
Primer, Haftbrücke
Polymer-Beton
Reparatur Mörtel
Klebearmierung

INSTALLATION

Manuell

ZUBEHÖR

Reiniger für Pumpen
Duroglass Fleece 1026
Silox Thix Mittel
Trennfix 480
Estrich-Wellenverbinder
075

PRODUKT INFO

DATENBLATT
REFERENZEN

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

 +49 6239 - 99 78 20
 office@arcan.biz
 arcan.biz

