


+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz



SILOX BAUHARZ 805 LC

elastifiziertes Epoxidharz für Bauanwendungen
und GFK-Lamine



Silox Bauharz 805 LC ist ein elastifiziertes Gieß- und Bauharz. Das niedrigviskose Material härtet schnell aus, und im Vergleich zu Standard-Epoxidharzen ist die Schlagfestigkeit wesentlich besser. Ausgehärtete Folien sind zähelastisch und kleben nicht. Typische Anwendungen sind das Verkleben von Brücken, Grundierungen, Einstreuschichten, Polymermörtel, Gießen von Maschinenfundamenten und Geländerpfosten. Die Verwendung als Drainagemörtel im Garten- und Landschaftsbau ist ebenso möglich wie das Verkleben von Natur- und Kunststeinen. Typische Anwendungen sind das Gießen von Formen oder schnell aushärtende Estriche.

SILOX BAUHARZ 805 LC

VORTEIL

Elastifiziert
Stoßfest
Niedrigviskos
Schnelle Aushärtung
Klebfrei

ANWENDUNG

Kratzspachtel
Betonreparatur
Fugenmörtel
Primer, Haftbrücke
Polymer-Beton
Reparatur Mörtel
Drainagemörtel

INSTALLATION

Manuell

ZUBEHÖR

Reiniger für Pumpen
Duroglass Fleece 1026
Silox Thix Mittel
Trennfix 480
Estrich-Wellenverbinder
075

PRODUKT INFO

DATENBLATT
REFERENZEN

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

 +49 6239 - 99 78 20
 office@arcan.biz
 arcan.biz

Image not found or type unknown

