+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz

Image not found or type unknown

SILOX BAUHARZ 806

Epoxidharz für Bauanwendungen auf feuchten Oberflächen und GFK-Laminaten



Silox Bauharz 806 ist ein transparentes Bauharz, geeignet für nasse und feuchte Oberflächen. Das elastifizierte Material ist stoßfest. Die Oberflächen sind klar, glänzend und klebfrei. SiloxBauharz 806 wird als Haftbrücke auf nassem Beton oder als Bindemittel für Einstreubeläge in Parkhäusern oder Verkehrsflächen in der Industrie eingesetzt. Reparaturmörtel und Polymerbeton aus Silox Bauharz 806 sind hoch belastbar. Risse oder nicht bewegliche Fugen in Beton oder Estrich werden mit Silox Bauharz 806 vergossen, ebenso wie Anker und Maschinenfundamente. Durch eine spezielle Rezeptur ist die Haftung auf Holz und Metall ebenso gut wie auf mineralischen Untergründen.

SILOX BAUHARZ 806

VORTEIL
- Für nasse Oberflächen
- Haftet auf Metall
- Haftet auf Holz
- Klare und glänzende Oberfläche
- Elastifiziert
- Transparent

ANWENDUNG
- Reparatur Mörtel
- Einstreubelag
- Verkleben von Natur- & Kunststeinen
- Fugenmörtel
- Haftbrücke
- Polymer-Beton

INSTALLATION
- Manuell

ZUBEHÖR
- Reiniger für Pumpen
- Duroglass Fleece 1026
- Silox Thix Mittel
- Trennfix 480
- Estrich-Wellenverbinder 075

PRODUKT INFO
- DATENBLATT
- REFERENZEN

Image not found or type unknown

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz
arcan.biz