



SILOX BAUHARZ 835

Epoxidharz für Bauanwendungen mit außergewöhnlicher Haftung auch auf feuchtem Untergrund, geeignet für GFK-Laminate



Silox Bauharz 835 ist das perfekte Harz zum Gießen von Maschinenfundamenten, Masten und Ankerstahl unter nassen und trockenen Bedingungen. Die Haftung auf vielen Materialien ist außergewöhnlich. Mörtel aus Silox Bauharz 835 sind zähelastisch, klebfrei und verbinden sich perfekt mit Frischbeton. Die Verwendung als Gießharz oder Vergussmasse eröffnet eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten wie Reparaturmörtel, Fließmörtel bei Beschichtungsanwendungen oder Polymermörtel für Überkopfanwendungen. Das Schwestermaterial Silox Bauharz 834 verfügt über eine höhere Viskosität und eine langsamere Aushärtung, was bei höheren Temperaturen von Vorteil ist.

SILOX BAUHARZ 835

VORTEIL	ANWENDUNG	INSTALLATION	ZUBEHÖR	PRODUKT INFO
Hervorragende Haftung	Reparatur Mörtel	Manuell	Oberflächenreinigungsmitte	DATENBLATT
auf nassen Oberflächen	Beschichtungs Mörtel		HydroSolv 520	REFERENZEN
Haftet auf Metall	Vergussmörtel		Silox Thix Mittel	
Adhäsion auf vielen	Ankermörtel		Estrich-Wellenverbinder	
Kunststoffen	Bindemittel zwischen Betor	1	075	
Mit Silox Thix Agent	Fundament Verguss			
Überkopfanwendung				
Ausgehärteter Mörtel				
ist zähelastisch und				
klebfrei				

ARCAN GmbH Kleinniedesheimer Str. 19 D-67240 Bobenheim-Roxheim Germany



