



GeoRock 185

Feiner Geomörtel für Injektionen

Zementfreier, feiner Geomörtel für Injektionen und zum Verpressen von Rissen und klüftigem Mauerwerk und Baustoffstrukturen. GeoRock 185 ist wasserdicht, hart, druckfest, bindet schnell ab, ist frostbeständig und kann früh belastet werden. Wir empfehlen GeoRock 185 für die Ausbesserung von Schäden an Beton, zur Stabilisierung schadhafter geologischer Strukturen und Baustoffe.

Produktdaten

Zusammensetzung	Mineralstoffgemisch, anorganisch
pH	> 12,5
Mörteldichte	1,6 - 1,7 kg/L
Schwindmaß	< 0,4 mm/m
Druckfestigkeit/24h	> 20 N/mm ²
Druckfestigkeit/28d	> 50 N/mm ²
Anwendungsdaten	
Komponenten	2 (Pulver und Härterflüssigkeit)
Lieferform	Pulver (H) in Säcken a. 20 kg
+	Härterflüssigkeit (F) in Kannen mit 25 kg
Mischung H:F	20 : 25
Kornverteilung	Feinmehle ± 10µm
Mischzeit	5 Minuten, mit hochtouriger Rührmaschine
Verarbeitungszeit	25 Minuten (Mischung im MV 20 : 25)
Verbrauch	1,6 - 1,7 kg je mm/m ²
Gerätereinigung	Mit Wasser



Dieses Datenblatt ist ein Auszug aus der Produktinformation und soll nur zusammen mit dieser Produktinformation verwendet werden.
Fassung 2/2020

GeoRock 185 - für den Fachmann ganz einfach !

Diese technischen Informationen beschreiben den heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt, Sie sollen nur über die Möglichkeiten seiner Anwendung informieren und können den Anwender nicht von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prüfung des Produktes für die vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung. Informationen zum sicheren Umgang finden sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

ATI-GeoRock 185
© ARCAN GmbH
All rights reserved

ARCAN Waterproof

ARCAN GmbH Spezialbaustoffe

Kleinniedesheimer Strasse 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Phone: +49 (0)6239 - 99 78 20
Mail: office@arcan.biz
Web: www.arcan.biz

passion to invent 