

HYBRIDUR®357

Hochelastische Fugenabdichtung

HYBRIDUR®357 ist eine perfekte Abdichtung für Fugen. Das einfach zu verarbeitende Produkt besteht aus zwei Komponenten, ist hochelastisch und haftet hervorragend auch an feuchtem Untergrund. Dauerhaft und beständig ist es für viele Fugen geeignet. Für Anschluss- und Dilatationsfugen im Hoch- und Tiefbau, auch bei dauernder Wasserbelastung.

Zur Anwendung werden die zwei Komponenten gemischt und sind danach innerhalb von 30-40 Minuten manuell aus Jekto® Fugenpistolen, Jekto® Schneckenpumpen oder Peristaltikpumpen zu verarbeiten.

Bei sauberen, staubfreiem Untergrund (Fugenflanken!) sind keine Voranstriche, Primer oder dergleichen notwendig.

Das angemischte Produkt ist eine weichbreiige, aber standfeste Masse und leicht und angenehm zu verarbeiten. Bei Bedarf ist die Oberfläche der frischen Fugenmasse leicht mit geeigneten Werkzeugen zu glätten.

Die Abbindezeit der HYBRIDUR®357 Fugenmasse ist abhängig von der Dimension, Zustand und Restfeuchte des Untergrundes und den Umgebungsbedingungen. Bei größeren Dimensionen sollen frische Fugen nicht vor 7 Tagen mit stehendem Wasser belastet werden.

Frische Verschmutzungen mit dem Produkt, Werkzeuge und Verarbeitungsgeräte können mit Wasser, dem etwas Haushaltsspülmittel zugesetzt wurde, gereinigt werden.

Eigenschaften

Zusammensetzung	PUR-AC Hybridsystem, lösemittelfrei, mit micro-nisierten Zuschlagstoffen
Komponenten	2
Farbe	grau (ähnlich Zement)
Geruch	Sehr schwach, produkttypisch
Dichte	ca 0,45 g/l (gemischt)
Transport	Keine Beschränkung

Diese technischen Informationen beschreiben den heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt, Sie sollen nur über die Möglichkeiten seiner Anwendung informieren und können den Anwender nicht von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prüfung des Produktes für die vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung. Informationen zum sicheren Umgang finden sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

ATI-HYBRIDUR®357
© ARCAN GmbH
All rights reserved

ARCAN Waterproof

ARCAN GmbH Spezialbaustoffe

Kleinniedesheimer Strasse 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Phone: +49 (0)6239 - 99 78 20
Mail: office@arcan.biz
Web: www.arcan.bizv

passion to invent 