



Trennfix 480

Ein Schutzüberzug gegen Verschmutzung mit Injektionsharzen

Durch Vorbehandlung mit Trennfix 480 sind Verschmutzungen durch Injektionsharze auf Beton oder gestrichenen Flächen ganz einfach durch Abwaschen mit Wasser zu entfernen. Kosten für das häufig sehr aufwändige Entfernen der ausgehärteten Harzreste werden eingespart.

Trennfix 480 ist ein in Wasser gelöstes Polymer mit einer ausgeprägt hydrophoben Komponente. Das Produkt bildet auf allen wasserfesten Oberflächen - auch auf Anstrichen - temporäre Sperrschichten, die die Haftung von filmbildenden Stoffen auf diesen Untergründen verhindern oder stark einschränken.

Getrocknete Filme aus Trennfix 480 sind wasserlöslich und können durch Abwaschen mit Wasser - besonders einfach und schnell mit Druckstrahlgeräten oder durch Abbürsten - entfernt werden. Allfällige Verschmutzungen werden dabei gleich mit beseitigt.

Wichtig

Trennfix ist vollkommen umweltneutral und vollständig biologisch abbaubar.

Ein bekanntes Bild:

Verschmutzungen durch ausgetretenes Injektionsharz. Nur mit sehr viel Zeitaufwand und somit hohen Kosten zu entfernen!



Trennfix 480 ist in der Lieferform verarbeitungsfertig und wird mit Bürsten gestrichen, mit Farbwalzen aufgerollt oder bei großen Flächen auch gespritzt. Der Verbrauch ist naturgemäß abhängig von der Rauhtiefe und Saugfähigkeit des Untergrundes, als Mittelwert (auf glatt geschaltem Beton) ist mit ca 200 gr/m² zu rechnen.

Für eine sichere Funktion des Trennmittels ist es notwendig, dass das getrocknete Produkt einen porenfreien Film auf der Baustoffoberfläche bildet. Um Fehlstellen zu vermeiden und für eine schnellere Trocknung der applizierten Schichten ist es bei vielen Untergründen - dazu zählen vor allem rauhe Putzflächen, stark saugende Untergründe, gestockter Beton etc. - sinnvoll, das Produkt dünn, aber in zwei bis drei Arbeitsgängen aufzutragen.

Besondere Anforderungen an die Verarbeitungsgeräte bestehen nicht, zu ihrer Reinigung genügt Leitungswasser, zweckmäßig unter Zusatz eines handelsüblichen Spülmittels.

Charakteristik	: Gelbe, cremig-pastöse Flüssigkeit
Geruch	: Sehr schwach, angenehm
Dichte	: Ca. 1,1 kg/L
Lösungs- und Verdünnungsmittel	: Wasser
Transport	: Keine Einschränkung



Trennfix 480 enthält keine als gefährlich bekannten Inhaltsstoffe und ist nicht brennbar. Besondere Schutzmaßnahmen bei der Verarbeitung sind nicht erforderlich. Das Produkt ist in verschlossenen Originalgebinden bei Umgebungstemperatur mindestens 12 Monate haltbar, muss aber vor Frost geschützt werden. Produktreste sind kein Sonderabfall, sie können nach Verdünnen mit Wasser über das Abwassernetz entsorgt werden.

Diese technischen Informationen beschreiben den heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt, Sie sollen nur über die Möglichkeiten seiner Anwendung informieren und können den Anwender nicht von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prüfung des Produktes für die vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung. Informationen zum sicheren Umgang finden sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

ATI-Trennfix 480|12|2019
© ARCAN GmbH
All rights reserved

ARCAN Waterproof
ARCAN GmbH Spezialbaustoffe

Kleinniedesheimer Strasse 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Phone: +49 (0)6239 - 99 78 20
Mail: office@arcan.biz
Web: www.arcan.biz

passion to invent 