



## HydroClean® 527

Spezialreiniger für Beton, gegen Öl.

**HydroClean steht für eine Reihe von speziellen Reinigungsmitteln für Pflaster, Beton, Marmor und kalkhaltiges Gestein und für stark verölte Betonböden.**

**HydroClean® 527 ist ein Grundreiniger für stark verölte Beton Böden.**

	<b>Konzentrate - Verdünnung 1:0 - 1:10 mit Wasser</b>
	<b>Gelartige Konsistenz, leichte Verarbeitung</b>
	<b>Oberflächen werden gehärtet und verfestigt</b>
	<b>Entfernt Öl aus Rissen und Poren</b>

**HydroClean® 527 ist ein Spezialreiniger für stark verölte mineralische Böden und Beton.**

### Reinigung

Die Reinigung beginnt auf einer kleinen Testfläche, um die erforderlichen Konzentration zu bestimmen. Alle losen und brüchigen Teile werden mechanisch entfernen. HydroClean 527 wird mit 5 Teilen Wasser verdünnt und auf die zu reinigende Fläche aufgegossen. Nach 10 - 15 Minuten Einwirkzeit idealerweise maschinell bürsten. Ist das nicht möglich manuell bürsten. Der Reiniger schäumt und nimmt dabei den Schmutz auf. Mit Hochdruckwasserstrahl abspülen und Vorgang bei Bedarf wiederholen. Konzentration ggf. anpassen. Es wird empfohlen, den Boden nach jedem Reinigungszyklus trocknen zu lassen um das Ergebnis bewerten zu können.

Der Verbrauch richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung, der Saugfähigkeit und Rauheit der Oberfläche. Genaue Verbrauchsangaben werden am jeweiligen Objekt vorab ermittelt.

Für Wände und Decken ist eine pastöse Einstellung von HydroClean 527 erhältlich.

In Ausnahmefällen, kann ein nach der Reinigung sauberer Boden, nach einigen Tagen erneut Ölspuren aufweisen. In diesen seltenen Fällen wandert das in der tiefe vorhandene Öl an die Oberfläche und muss erneut entfernt werden.

Die Wirkung gegen Öl und Fett ist ausgezeichnet und wird durch mechanische Unterstützung wie Bürsten noch verbessert. Gründlich mit Wasser nachspülen.

HydroClean® 527 greift Glasflächen, Aluminium und glasiertes Keramik an und es können matte Flecken entstehen.

Wir empfehlen an einer unauffälligen Stelle zu Testen und auf Verträglichkeit mit dem zu reinigenden Material zu überprüfen. Nicht zu reinigende Oberflächen abdecken und gegen Verschmutzung schützen.

Alle Reiniger müssen mit klarem Wasser abgewaschen werden. Bitte beachten Sie bei der Handhabung die Sicherheitsdatenblätter der einzelnen Produkte.

Diese technischen Informationen beschreiben den heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt, Sie sollen nur über die Möglichkeiten seiner Anwendung informieren und können den Anwender nicht von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prüfung des Produktes für die vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung. Informationen zum sicheren Umgang finden sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

ATI-527|08|2019  
© ARCAN GmbH  
All rights reserved

## **ARCAN** Waterproof

ARCAN GmbH Spezialbaustoffe

Kleinniedesheimer Strasse 19  
D-67240 Bobenheim-Roxheim  
Phone: +49 (0)6239 - 99 78 20  
Mail: [office@arcan.biz](mailto:office@arcan.biz)  
Web: [www.arcan.biz](http://www.arcan.biz)

passion to invent 