



HydroBloc Montage Mörtel XL-938

Montagemörtel mit hoher Festigkeit zum Abdichten, Ausbessern und Befestigen.

Montagemörtel für höchste Ansprüche in der Befestigungs- und Abdichtungstechnik.

Der hochwertige HydroBloc Montage Mörtel XL-938 besteht aus zwei Komponenten, einer Pulverkomponente und der Anmachflüssigkeit.

Der Mörtel bindet schnell ab und härtet rissfrei aus. Er ist leicht zu Verarbeiten und benötigt weder eine Haftbrücke, noch eine Grundierung. Nach dem Aushärten erhält man eine sichere und tragfähige Verankerung die wasserfest und witterungsbeständig ist.

Anwendung

- Verankerung von Maschinen, Fenstern, Bolzen, Geländern, Rohrleitungen, Tor und Türzargen
- Ausspachteln von Fehlstellen, Löchern und Rissen
- Befestigung von Dübeln für abgehängte Decken, Regale und Schränke
- für den Innen- und den Außenbereich geeignet
- kleinere Bodenreparaturen

Verarbeitung

100 Teile Pulver :	34 Teilen Komponente B
t-gel:	2 - 3 Minuten, 20° C
Durchhärtung	nach ~ 10 Minuten, 20° C
Oberflächen gründlich mit Wasser vornässen.	
Nicht mit Gips oder gipshaltigen Materialien mischen.	

Das Pulver per Hand oder Rührer mit der B Komponente mischen (nach Gewicht). Nach einige Sekunden beginnt das Material anzusteifen (Wärmeentwicklung). Zügig verarbeiten. Überschüssiges Material sofort entfernen.

Der Untergrund muss sauber, tragfähig und fettfrei sein. Der Leckagebereich muss geöffnet und vertieft werden um eine optimale Oberfläche für die Applikation zu erhalten.

Die Untergrund und Materialtemperatur soll min. + 5° C und max. 35° C betragen. Der frische Mörtel muss vor Sonne und Windeinwirkung geschützt werden.

Die Maschinen und Werkzeugreinigung erfolgt unmittelbar nach der Arbeit mit Wasser oder nach dem Aushärten mechanisch.

Lagerbedingungen und Haltbarkeit: HydroBloc Montage Mörtel XL-938 ist im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 6 Monate haltbar und soll zwischen + 5° C und + 30° C und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Die B Komponente ist frostempfindlich.

Diese technischen Informationen beschreiben den heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt, Sie sollen nur über die Möglichkeiten seiner Anwendung informieren und können den Anwender nicht von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prüfung des Produktes für die vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung. Informationen zum sicheren Umgang finden sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

ATI-HydroBloc Montage Mörtel XL-938
© ARCAN GmbH
All rights reserved

ARCAN Waterproof

ARCAN GmbH Spezialbaustoffe

Kleinniedesheimer Strasse 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Phone: +49 (0)6239 - 99 78 20
Mail: office@arcan.biz
Web: www.arcan.biz

passion to invent 