



BentoMastic 307

Hydroaktive Dichtungsmasse aus Bentonit

Bei Kontakt mit Wasser quellende Dichtungsmasse aus natürlichem Bentonit (Natrium-Bentonit), angepasst in einem schnell trocknenden Bindemittel mit guter Haftung an bautypischen Untergründen. BentoMastic 307 ist eine pastöse Masse, abgefüllt in Standard-Kartuschen aus PE und kann mit allen handelsüblichen Auspresspistolen appliziert werden.

BentoMastic 307 wird angewendet zur sicheren Abdichtung von Arbeitsfugen in Beton, zur Abdichtung von Wanddurchdringungen in erdberührten Flächen, zur Fugenfüllung bei Fertigteilen und für ähnliche Anwendungen, bei denen die Quellwirkung des aktivierten Bentonites das Eindringen von Wasser in den Baukörper verhindern kann.

BentoMastic 307 ist sofort nach Öffnen der Kartuschenspitze und Aufschrauben der zugeschnittenen Düse verarbeitungsfertig. Das Produkt ist leicht spritzbar, standfest, haftet auch auf mattfeuchten Untergründen und bindet schnell ab. Der Untergrund soll tragfähig, sauber und frei von Staub und Fett sein.

WICHTIG: Wie Bentoflex Quellbänder muss BentoMastic 307 mit Beton oder Mörtel überdeckt werden, um den Bentonit am freien Quellen zu hindern. Nur so kann das Produkt den für eine sichere Abdichtung notwendigen Quelldruck aufbauen.

Lieferform	: Dichtungsmasse in Kartuschen
Farbe	: Dunkelgrau bis schwarz
Dichte	: Ca. 1,65 gr/ml
Bentonitgehalt	: ≥ 70 %

Das Material enthält brennbare Lösemittel (Flammpunkt 21° C) und ist als brennbar gekennzeichnet. Bei der Verarbeitung ist Feuer und offenes Licht zu vermeiden.

Kontakt mit Haut und Schleimhaut soll vermieden werden, bei Augenkontakt muss mit viel Wasser 15 Minuten lang gespült und danach unbedingt ein Facharzt konsultiert werden.

BentoMastic 307 soll kühl, trocken, und für Kinder nicht zugänglich gelagert werden. Feuer, offenes Licht und strahlende Wärmequellen sind zu vermeiden. Die Lagerung zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln ist nicht zulässig.

Diese technischen Informationen beschreiben den heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt, Sie sollen nur über die Möglichkeiten seiner Anwendung informieren und können den Anwender nicht von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prüfung des Produktes für die vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung. Informationen zum sicheren Umgang finden sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

ATI-BentoMastic 307 |07|2019
© ARCAN GmbH
All rights reserved

ARCAN 

ARCAN GmbH Spezialbaustoffe

Kleinniedesheimer Strasse 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Phone: +49 (0)6239 - 99 78 20
Mail: office@arcan.biz
Web: www.arcan.biz

passion to invent 